

ORCHESTRA MAX

Technische gegevens



EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% in de massa geverfd acryl			
Afwerking	Waterafstotende behandeling - gemakkelijk te reinigen.			
Armatuur	Canvas			
Gewicht	320	g/m ²	ISO 3801	
Dikte	0.7	mm	ISO 5084	
Breedte	120	cm	EN 1773	
Rollengte	60	ml		

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	154	105	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	37	32	%	ISO 13934-1
Breekrek	3	2	daN	ISO 13937-1
Strakheid	950	680	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	1200		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	6		Schaal / 8	ISO 14419
Duurzaamheid van de weerstanden	4		Schaal / 4	EN 13561

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid	4	Schaal / 4	EN 13561

GEbruik

Garantie	10	jaar	
Application Zitplaatsen	Drop arm luifel, opklapbare arm luifel, Nederlandse luifel, vaste luifel, exterieur velum, zeil schaduw, serre blind, Pergola		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

